

Precision Engineering
Maximum Performance



S-4022

**S-4022 CONTINUOUS SIDE
SEALER MACHINE**



The S-Series machines are equipped with high-tech solutions that combine high speed and superior packaging quality. Designed with quality components and a modern engineering approach, the system offers long-lasting and reliable performance.

Featuring a dual-layer single-coil structure with an independent side-sealing and a servo-controlled pre-sealing system, the S-Series provides maximum efficiency and precision.

While offering the possibility of uninterrupted operation thanks to its quiet, vibration-free, and robust body structure, it ensures high performance and continuity in production processes. Offering ease of use with its user-friendly interface, the S-Series helps to achieve maximum productivity with minimum operator intervention.

Highlights Features

- Automatic product length detection and adjustment via sensor and encoder-controlled system
- High production performance with servo-controlled cutting jaws and continuous operation system
- Compatibility with PE and Polyolefin films, capable of operating in the 7-100 micron range
- Rapid adaptation to different packaging sizes and consistent packaging quality
- 100-product memory, multilingual 10" touchscreen, and USB update support
- Efficient production with low energy consumption and minimal film waste
- Fast film change and tension-controlled scrap rewinding system
- Fully automatic production structure requiring no operator intervention
- Precise and reliable sealing with ceramic-coated sealing blades
- Advanced protection systems for product, operator, and machine safety
- Design and production in compliance with CE standards

Options

- Printed film control system
- In-feed conveyor system
- Control via tablet or smartphone
- Remote access module

VIDEO LINK



Max. Capacity*	65-70 ppm	Max. Conv. Speed	37 m/ min
Sealing Bar Length	520 mm	Power Supply	380V, 50 Hz
Max. Product Dimension	370 x 200 mm	Machine Weight	750 Kg
Conv. Belt Width	6 Bar	Film Type	PE - POF (7-100 µ)

*Maksimum kapasite, ürün ebatlarına ve ürün çeşidine göre değişkenlik göstermektedir. En iyi cevap için iletişime geçiniz.

Units

You Can Use Together



Precision Engineering
Maximum Performance



S-4022

**SÜREKLİ KESİM YAN
YAPIŞTIRMA SHRINK
MAKİNESİ**



S Serisi makineler, yüksek hız ve üstün ambalaj kalitesini bir araya getiren ileri teknoloji çözümleriyle donatılmıştır. Kaliteli komponentler ve modern mühendislik anlayışıyla tasarlanan sistem, uzun ömürlü ve güvenilir performans sunar.

Çift katlı tek bobin yapısı ile bağımsız yan yapıştırma ve servo kontrollü ön yapıştırma sistemine sahip olan S Serisi, maksimum verimlilik ve hassasiyet sağlar.

Sessiz, titreşimsiz ve sağlam gövde yapısı sayesinde kesintisiz çalışma imkânı sunarken, üretim süreçlerinde yüksek performans ve süreklilik sağlar. Kullanıcı dostu arayüzü ile kolay kullanım sunan S Serisi, minimum operatör müdahalesiyle maksimum üretkenlik elde edilmesine yardımcı olur.

- Sensör ve encoder kontrollü sistem ile otomatik ürün boyu algılama ve ayarlama
- Servo kontrollü kesme çenesi ve sürekli çalışma sistemi ile yüksek üretim performansı
- PE ve Poliolenin filmlerle uyumlu, 7-100 mikron aralığında çalışma imkânı
- Farklı ambalaj ölçülerine hızlı adaptasyon ve sürekli ambalaj kalitesi
- 100 ürün hafızası, çok dilli 10" dokunmatik ekran ve USB güncelleme desteği
- Düşük enerji tüketimi ve minimum film sarfiyatı ile verimli üretim
- Hızlı film değişimi ve gergi kontrollü fire sarma sistemi
- Operatör müdahalesi gerektirmeyen tam otomatik üretim yapısı
- Seramik kaplamalı yapıştırma bıçakları ile hassas ve güvenilir yapıştırma
- Ürün, operatör ve makine güvenliği için gelişmiş koruma sistemleri
- CE standartlarına uygun tasarım ve üretim

YOUTUBE LİNK



- Baskılı film kontrol sistemi
- Kapamalı konveyör sistemi
- Tablet veya telefon üzerinden kontrol
- Uzaktan erişim modülü

Max. Kapasite*	65-70 ad/dk	Max. Konveyör Hızı	37 m/ min
Mühürleme Barı Uzunluğu	520 mm	Besleme Voltajı	380V, 50 Hz
Max. Ürün Ölçüleri	370 x 200 mm	Makine Ağırlığı	750 Kg
Konveyör Bant Genişliği	6 Bar	Film Tipi	PE - POF (7-100 µ)

*Maksimum kapasite, ürün ebatlarına ve ürün çeşidine göre değişkenlik göstermektedir. En iyi cevap için iletişime geçiniz.

Birlikte Kullanabileceğiniz Üniteler



Precision Engineering
Maximum Performance



S-5522

**SÜREKLİ KESİM YAN
YAPIŞTIRMA SHRINK
MAKİNESİ**



S Serisi makineler, yüksek hız ve üstün ambalaj kalitesini bir araya getiren ileri teknoloji çözümleriyle donatılmıştır. Kaliteli komponentler ve modern mühendislik anlayışıyla tasarlanan sistem, uzun ömürlü ve güvenilir performans sunar.

Çift katlı tek bobin yapısı ile bağımsız yan yapıştırma ve servo kontrollü ön yapıştırma sistemine sahip olan S Serisi, maksimum verimlilik ve hassasiyet sağlar.

Sessiz, titreşimsiz ve sağlam gövde yapısı sayesinde kesintisiz çalışma imkânı sunarken, üretim süreçlerinde yüksek performans ve süreklilik sağlar. Kullanıcı dostu arayüzü ile kolay kullanım sunan S Serisi, minimum operatör müdahalesiyle maksimum üretkenlik elde edilmesine yardımcı olur. ing

- Sensör ve encoder kontrollü sistem ile otomatik ürün boyu algılama ve ayarlama
- Servo kontrollü kesme çenesi ve sürekli çalışma sistemi ile yüksek üretim performansı
- PE ve Poliiolefin filmlerle uyumlu, 7-100 mikron aralığında çalışma imkânı
- Farklı ambalaj ölçülerine hızlı adaptasyon ve sürekli ambalaj kalitesi
- 100 ürün hafızası, çok dilli 10" dokunmatik ekran ve USB güncelleme desteği
- Düşük enerji tüketimi ve minimum film sarfiyatı ile verimli üretim
- Hızlı film değişimi ve gergi kontrollü fire sarma sistemi
- Operatör müdahalesi gerektirmeyen tam otomatik üretim yapısı
- Seramik kaplamalı yapıştırma bıçakları ile hassas ve güvenilir yapıştırma
- Ürün, operatör ve makine güvenliği için gelişmiş koruma sistemleri
- CE standartlarına uygun tasarım ve üretim

YOUTUBE LİNK



- Baskılı film kontrol sistemi
- Kapamalı konveyör sistemi
- Tablet veya telefon üzerinden kontrol
- Uzaktan erişim modülü

Max. Kapasite*	65-70 ad/dk	Max. Konveyör Hızı	37 m/ min
Mühürleme Barı Uzunluğu	520 mm	Besleme Voltajı	380V, 50 Hz
Max. Ürün Ölçüleri	370 x 200 mm	Makine Ağırlığı	750 Kg
Konveyör Bant Genişliği	550 mm	Film Tipi	PE - POF (7-100 µ)

*Maksimum kapasite, ürün ebatlarına ve ürün çeşidine göre değişkenlik göstermektedir. En iyi cevap için iletişime geçiniz.

Birlikte Kullanabileceğiniz Üniteler



Precision Engineering
Maximum Performance



S-5522

**CONTINUOUS SIDE
SEALER MACHINE**



The S Series brings together high speed and premium packaging quality through advanced industrial automation. Constructed with high-grade components and contemporary engineering, it provides durable and reliable operation.

Equipped with a center-folded film feeding architecture, an independent continuous side sealer, and a servo-controlled front sealing jaw, the system guarantees maximum throughput and sealing precision. The heavy-duty, vibration-free frame ensures smooth, non-stop performance across demanding production lines. Paired with an ergonomic HMI interface, the S Series facilitates streamlined operation with minimal operator requirement.

Highlights Features

- Automatic product length detection and adjustment via sensor- and encoder-controlled systems.
- High production throughput with a servo-driven sealing jaw and continuous motion operation.
- Wide film compatibility with PE and Polyolefin (POF) films ranging from 7 to 100 microns.
- Rapid adaptation to diverse package dimensions while maintaining consistent wrapping quality.
- 100-recipe memory capacity, 10" multilingual touchscreen HMI, and USB firmware/backup support.
- Cost-effective production through low power consumption and minimized film waste.
- Quick-change film roll mechanism and tension-controlled scrap rewinder.
- Fully automated operational architecture eliminating the need for operator intervention.
- Ceramic-coated sealing blades for precise, clean, and reliable seals.
- Advanced integrated safety systems ensuring product, operator, and machine protection.
- Designed and manufactured in full compliance with CE directives.

YOUTUBE LINK



Options

- Printed film registration system
- Closing conveyor system
- Control via tablet or smartphone
- Remote access module

Max. Capacity*	65-70 ad/dk	Max. Conv. Speed	37 m/ min
Sealing Bar Length	520 mm	Power Supply	380V, 50 Hz
Max. Product Dimension	370 x 200 mm	Machine Weight	750 Kg
Conv. Belt Width	550 mm	Film Type	PE - POF (7-100 μ)

Units

You can use together



Precision Engineering
Maximum Performance



S-7022

**SÜREKLİ KESİM YAN
YAPIŞTIRMA SHRINK
MAKİNESİ**



S Serisi makineler, yüksek hız ve üstün ambalaj kalitesini bir araya getiren ileri teknoloji çözümleriyle donatılmıştır. Kaliteli komponentler ve modern mühendislik anlayışıyla tasarlanan sistem, uzun ömürlü ve güvenilir performans sunar.

Çift katlı tek bobin yapısı ile bağımsız yan yapıştırma ve servo kontrollü ön yapıştırma sistemine sahip olan S Serisi, maksimum verimlilik ve hassasiyet sağlar.

Sessiz, titreşimsiz ve sağlam gövde yapısı sayesinde kesintisiz çalışma imkânı sunarken, üretim süreçlerinde yüksek performans ve süreklilik sağlar. Kullanıcı dostu arayüzü ile kolay kullanım sunan S Serisi, minimum operatör müdahalesiyle maksimum üretkenlik elde edilmesine yardımcı olur.

- Sensör ve encoder kontrollü sistem ile otomatik ürün boyu algılama ve ayarlama
- Servo kontrollü kesme çenesi ve sürekli çalışma sistemi ile yüksek üretim performansı
- PE ve Poliiolefin filmlerle uyumlu, 7-100 mikron aralığında çalışma imkânı
- Farklı ambalaj ölçülerine hızlı adaptasyon ve sürekli ambalaj kalitesi
- 100 ürün hafızası, çok dilli 10" dokunmatik ekran ve USB güncelleme desteği
- Düşük enerji tüketimi ve minimum film sarfiyatı ile verimli üretim
- Hızlı film değişimi ve gergi kontrollü fire sarma sistemi
- Operatör müdahalesi gerektirmeyen tam otomatik üretim yapısı
- Seramik kaplamalı yapıştırma bıçakları ile hassas ve güvenilir yapıştırma
- Ürün, operatör ve makine güvenliği için gelişmiş koruma sistemleri
- CE standartlarına uygun tasarım ve üretim

YOUTUBE LİNK



- Baskılı film kontrol sistemi
- Kapamalı konveyör sistemi
- Tablet veya telefon üzerinden kontrol
- Uzaktan erişim modülü

Max. Kapasite*	65-70 ad/dk	Max. Konveyör Hızı	37 m/ min
Mühürleme Barı Uzunluğu	700 mm	Besleme Voltajı	380V, 50 Hz
Max. Ürün Ölçüleri	670x200 mm	Makine Ağırlığı	950 Kg
Konveyör Bant Genişliği	700 mm	Film Tipi	PE - POF (7-100 µ)

*Maksimum kapasite, ürün ebatlarına ve ürün çeşidine göre değişkenlik göstermektedir. En iyi cevap için iletişime geçiniz.

Birlikte Kullanabileceğiniz Üniteler



Precision Engineering
Maximum Performance



S-7022

**CONTINUOUS SIDE
SEALER MACHINE**

The S-Series machines are equipped with high-tech solutions that combine high speed and superior packaging quality. Designed with quality components and a modern engineering approach, the system offers long-lasting and reliable performance.

Featuring a dual-layer single-coil structure with an independent side-sealing and a servo-controlled pre-sealing system, the S-Series provides maximum efficiency and precision.

While offering the possibility of uninterrupted operation thanks to its quiet, vibration-free, and robust body structure, it ensures high performance and continuity in production processes. Offering ease of use with its user-friendly interface, the S-Series helps to achieve maximum productivity with minimum operator intervention.

Highlights Features

- Automatic product length detection and adjustment via sensor and encoder-controlled system
- High production performance with servo-controlled cutting jaws and continuous operation system
- Compatibility with PE and Polyolefin films, capable of operating in the 7-100 micron range
- Rapid adaptation to different packaging sizes and consistent packaging quality
- 100-product memory, multilingual 10" touchscreen, and USB update support
- Efficient production with low energy consumption and minimal film waste
- Fast film change and tension-controlled scrap rewinding system
- Fully automatic production structure requiring no operator intervention
- Precise and reliable sealing with ceramic-coated sealing blades
- Advanced protection systems for product, operator, and machine safety
- Design and production in compliance with CE standards

[YOUTUBE LINK](#)

- Printed film control system
- In-feed conveyor system
- Control via tablet or smartphone
- Remote access module

Options



Max. Capacity*	65-70 ad/dk	Max. Conv. Speed	37 m/ min
Sealing Bar Length	700 mm	Power Supply	380V, 50 Hz
Max. Product Dimension	670x200 mm	Machine Weight	950 Kg
Conv. Belt Width	700 mm	Film Type	PE - POF (7-100 µ)

*Maximum capacity varies depending on product dimensions and type. Please contact us for the best solution.

Birlikte Kullanabileceğiniz Üniteler



Precision Engineering
Maximum Performance



S-8532

**SÜREKLİ KESİM YAN
YAPIŞTIRMA SHRINK
MAKİNESİ**

S Serisi makineler, yüksek hız ve üstün ambalaj kalitesini bir araya getiren ileri teknoloji çözümleriyle donatılmıştır. Kaliteli komponentler ve modern mühendislik anlayışıyla tasarlanan sistem, uzun ömürlü ve güvenilir performans sunar.

Çift katlı tek bobin yapısı ile bağımsız yan yapıştırma ve servo kontrollü ön yapıştırma sistemine sahip olan S Serisi, maksimum verimlilik ve hassasiyet sağlar.

Sessiz, titreşimsiz ve sağlam gövde yapısı sayesinde kesintisiz çalışma imkânı sunarken, üretim süreçlerinde yüksek performans ve süreklilik sağlar. Kullanıcı dostu arayüzü ile kolay kullanım sunan S Serisi, minimum operatör müdahalesiyle maksimum üretkenlik elde edilmesine yardımcı olur.

- Sensör ve encoder kontrollü sistem ile otomatik ürün boyu algılama ve ayarlama
- Servo kontrollü kesme çenesi ve sürekli çalışma sistemi ile yüksek üretim performansı
- PE ve Poliiolefin filmlerle uyumlu, 7-100 mikron aralığında çalışma imkânı
- Farklı ambalaj ölçülerine hızlı adaptasyon ve sürekli ambalaj kalitesi
- 100 ürün hafızası, çok dilli 10" dokunmatik ekran ve USB güncelleme desteği
- Düşük enerji tüketimi ve minimum film sarfiyatı ile verimli üretim
- Hızlı film değişimi ve gergi kontrollü fire sarma sistemi
- Operatör müdahalesi gerektirmeyen tam otomatik üretim yapısı
- Seramik kaplamalı yapıştırma bıçakları ile hassas ve güvenilir yapıştırma
- Ürün, operatör ve makine güvenliği için gelişmiş koruma sistemleri
- CE standartlarına uygun tasarım ve üretim

- Baskılı film kontrol sistemi
- Kapamalı konveyör sistemi
- Tablet veya telefon üzerinden kontrol
- Uzaktan erişim modülü

Max. Kapasite*	65-70 ad/dk	Max. Konveyör Hızı	37 m/ min
Mühürleme Barı Uzunluğu	1000 mm	Besleme Voltajı	380V, 50 Hz
Max. Ürün Ölçüleri	820X300mm	Makine Ağırlığı	1050 Kg
Konveyör Bant Genişliği	850 mm	Film Tipi	PE - POF (7-100 µ)

*Maksimum kapasite, ürün ebatlarına ve ürün çeşidine göre değişkenlik göstermektedir. En iyi cevap için iletişime geçiniz.

Birlikte Kullanabileceğiniz Üniteler



Precision Engineering
Maximum Performance



CE

S-10022

**SÜREKLİ KESİM YAN
YAPIŞTIRMA SHRINK
MAKİNESİ**

S Serisi makineler, yüksek hız ve üstün ambalaj kalitesini bir araya getiren ileri teknoloji çözümleriyle donatılmıştır. Kaliteli komponentler ve modern mühendislik anlayışıyla tasarlanan sistem, uzun ömürlü ve güvenilir performans sunar.

Çift katlı tek bobin yapısı ile bağımsız yan yapıştırma ve servo kontrollü ön yapıştırma sistemine sahip olan S Serisi, maksimum verimlilik ve hassasiyet sağlar.

Sessiz, titreşimsiz ve sağlam gövde yapısı sayesinde kesintisiz çalışma imkânı sunarken, üretim süreçlerinde yüksek performans ve süreklilik sağlar. Kullanıcı dostu arayüzü ile kolay kullanım sunan S Serisi, minimum operatör müdahalesiyle maksimum üretkenlik elde edilmesine yardımcı olur.

- Sensör ve encoder kontrollü sistem ile otomatik ürün boyu algılama ve ayarlama
- Servo kontrollü kesme çenesi ve sürekli çalışma sistemi ile yüksek üretim performansı
- PE ve Poliiolefin filmlerle uyumlu, 7-100 mikron aralığında çalışma imkânı
- Farklı ambalaj ölçülerine hızlı adaptasyon ve sürekli ambalaj kalitesi
- 100 ürün hafızası, çok dilli 10" dokunmatik ekran ve USB güncelleme desteği
- Düşük enerji tüketimi ve minimum film sarfiyatı ile verimli üretim
- Hızlı film değişimi ve gergi kontrollü fire sarma sistemi
- Operatör müdahalesi gerektirmeyen tam otomatik üretim yapısı
- Seramik kaplamalı yapıştırma bıçakları ile hassas ve güvenilir yapıştırma
- Ürün, operatör ve makine güvenliği için gelişmiş koruma sistemleri
- CE standartlarına uygun tasarım ve üretim

- Baskılı film kontrol sistemi
- Kapamalı konveyör sistemi
- Tablet veya telefon üzerinden kontrol
- Uzaktan erişim modülü

Max. Kapasite*	65-70 ad/dk	Max. Konveyör Hızı	37 m/ min
Mühürleme Barı Uzunluğu	1150 mm	Besleme Voltajı	380V, 50 Hz
Max. Ürün Ölçüleri	960x200 mm	Makine Ağırlığı	1200 Kg
Konveyör Bant Genişliği	960 mm	Film Tipi	PE - POF (7-100 µ)

*Maksimum kapasite, ürün ebatlarına ve ürün çeşidine göre değişkenlik göstermektedir. En iyi cevap için iletişime geçiniz.

Birlikte Kullanabileceğiniz Üniteler

