Precision Engineering

Maximum Performance



SH-8532

CONTINUOUS SIDE SEALER MACHINE







SH-8532

CONTINUOUS SIDE SEALER MACHINE

Designed for tall products, the SH Series machines are built with state-of-the-art technology and premium components to deliver high-speed packaging without compromising on superior quality. Unlike the S Series, the vertical sealing jaw is positioned after the side-sealing mechanism.
Featuring a quiet, vibration-free, and robust construction, it ensures trouble-free operation and consistently maintains peak production efficiency.
It is user-friendly and delivers maximum performance.

Highlights *Features*

- Fully automatic continuous motion cutting & 3-side sealing
- Servo-controlled straight sealing jaw
- Automatic product length detection via sensor & encoder
- Compatible with PE & POF films (7–100 µm)
- Constant-heat, ceramic-coated sealing blades
- 10" multilingual touchscreen with 100-recipe memory
- Motorized tension-controlled film unwind & scrap rewinder
- Air-assisted film lift & detachable side-sealing unit
- Automatic software updates via USB
- CE compliant with advanced jaw & door safety systems
- 1-year warranty & 5-year spare parts availability guarantee

Options

- Printed film control system
- In-feed conveyor system
- Control via tablet or smartphone
- Remote access module

VIDEO LINK

Model	SH-8532	**Sealing Bar Length**	1000 mm
Power Supply	380 V, 50 Hz	**Max. Film Dimensions**	Ø350 - 1100 mm
Installed Power	6000 W	**Working Height (H1)**	850 mm (+50)
Average Power Consumption	4800 W	**Machine Dimensions**	3500 x 2300 x 1500 mm (+50)
Max. Product Height	300 mm	**Air Pressure**	6 Bar
Conveyor Belt Width (W1)	840 mm	**Max. Conveyor Speed**	37 m/min

** Maximum capacity varies depending on product dimensions and product type. Please contact us for the most accurate evaluation.*

Units *You Can Use Together*







Precision Engineering

Maximum Performance



SH-8532

YÜKSEK HIZLI SÜREKLİ KESİM SHİRNK MAKİNESİ







SH-8532

YÜKSEK HIZLI SÜREKLİ KESİM SHRİNK MAKİNESİ

Yüksek ürünler için tasarlanan SH Serisi makineler, üstün kaliteden ödün vermeden yüksek hızlı paketleme sunmak adına son teknoloji ve birinci sınıf bileşenlerle üretilmiştir. S Serisi'nden farklı olarak, dikey yapıştırma çenesi yan yapıştırma (side-sealing) mekanizmasından sonra konumlandırılmıştır.
Sessiz, titreşimsiz ve sağlam yapısıyla sorunsuz bir çalışma sağlar ve en yüksek üretim verimliliğini istikrarlı bir şekilde korur. Kullanıcı dostudur ve maksimum performans sunar.

Öne çıkan *Özellikler*

- Tam otomatik kesintisiz hareketli (continuous motion) kesim ve 3 taraflı yapıştırma
- Servo kontrollü düz yapıştırma çenesi
- Sensör ve enkoder ile otomatik ürün boyu algılama
- PE ve POF filmlerle uyumlu (7–100 µm)
- Sabit ısılı, seramik kaplamalı yapıştırma bıçakları
- 100 reçete hafızalı 10 inç çok dilli dokunmatik ekran
- Motorlu ve tansiyon kontrollü film açma ünitesi ile fire/atık sarıcı
- Hava destekli film kaldırma ve sökülebilir yan yapıştırma ünitesi
- USB üzerinden otomatik yazılım güncelleme
- Gelişmiş çene ve kapak güvenlik sistemleriyle CE standartlarına uyumluluk
- 1 yıl garanti ve 5 yıl yedek parça bulunabilirlik garantisi

Opsiyonlar

- Baskılı film kontrol sistemi (fotosel sistemi)
- Besleme konveyör sistemi
- Tablet veya akıllı telefon üzerinden kontrol
- Uzaktan erişim modülü

VIDEO LINK

Model	SH-8532	**Mühürleme Barı Uzunluğu**	1000 mm
Güç Kaynağı	380 V, 50 Hz	**Maks. Film Ölçüleri**	Ø350 - 1100 mm
Kurulu Güç	6000 W	**Çalışma Yüksekliği**	850 mm (+50)
Ortalama Güç Tüketimi	4800 W	**Makine Ölçüleri**	3500 x 2300 x 1500 mm (+50)
Maks. Ürün Yüksekliği	300 mm	**Hava Basıncı**	6 Bar
Konveyör Bant Genişliği	840 mm	**Maks. Konveyör Hızı**	37 m/min

**Maksimum kapasite, ürün ebatlarına ve ürün çeşidine göre değişkenlik göstermektedir. En iyi cevap için iletişime geçiniz.*

Birlikte Kullanabileceğiniz *Üniteler*





